

TIMBER

PESO OPERACIONAL
1820 Kg

PONTO ADICIONAL
HIDRÁULICO
PARA ACESSÓRIOS

CAPACIDADE
DE CAÇAMBA 0,04m³

CHASSI RETRÁTIL
(980/1350MM)

POTÊNCIA NOMINAL
15 HP / 2400 RPM



APONTE A CÂMERA
DO SEU CELULAR

MINI ESCAVADEIRA
HIDRÁULICA
SY16C

ALTA PERFORMANCE EM ESPAÇOS REDUZIDOS

www.grupotimber.com.br

MINI ESCAVADEIRA
HIDRÁULICA
SY16C



Dimensões & Especificações

DIMENSÕES (mm) PADRÃO

| | | |
|---|-------------------------------|----------|
| A | COMPRIMENTO PARA TRANSPORTE | 3575 |
| B | LARGURA PARA TRANSPORTE | 980/1350 |
| C | ALTURA PARA TRANSPORTE | 2420 |
| D | ALTURA DA LÂMINA | 270 |
| E | LARGURA DA SAPATA DA ESTEIRA | 230 |
| F | BITOLA DAS ESTEIRAS | 750/1120 |
| G | DISTÂNCIA MÍNIMA DO SOLO | 180 |
| H | RAIO DE GIRO TRASEIRO | 920 |
| I | COMPR. ENTRE CENTRO DAS RODAS | 1220 |
| J | COMPRIMENTO DA ESTEIRA | 1585 |

PARÂMETROS TÉCNICOS PADRÃO

| | |
|--------------------------------|----------------|
| PESO OPERACIONAL (kg) | 1820 |
| CAPACIDADE DA CAÇAMBA (m³) | 0,04 |
| MODELO DO MOTOR | Yanmar 3TNV74F |
| POTÊNCIA NOMINAL (KW/RPM) | 11.2/2400 |
| VEL. DE DESLOC. (MÁX/MÍN) KM/H | 3.7/2.1 |
| VELOCIDADE DE GIRO | 10 |
| RAMPA | 30° |
| PRESSÃO SOBRE O SOLO (KPA) | 29.1 |
| FORÇA DE ESC. DA CAÇAMBA (KN) | 15.2 |
| FORÇA DE ESC. DO BRAÇO (KN) | 9.2 |

FAIXA DE OPERAÇÃO (mm) PADRÃO

| | | |
|---|-----------------------------------|------|
| a | ALTURA MÁXIMA DE ESCAVAÇÃO | 3665 |
| b | ALTURA MÁXIMA DE DESPEJO | 2635 |
| c | PROF. MÁX. DE ESCAVAÇÃO | 2360 |
| d | PROF. MÁX. DE ESC EM PAREDE VERT. | 2215 |
| e | ALCANCE MÁX. DE ESCAVAÇÃO | 4000 |
| f | RAIO MÍNIMO DE GIRO | 1655 |
| g | ALTURA MÁX COM O MÍN. DE RAIOS | 2745 |
| h | ALCANCE MÁX. DA LÂMINA FRONTAL | 310 |
| i | PROF. MÁXIMA DA LÂMINA FRONTAL | 320 |

*A Timber reserva o direito de realizar melhorias no projeto, que podem ocasionar alterações pontuais nas medidas do equipamento.

