

PONSSE

*CABEÇOTE GRANDE.
TRABALHO ÁRDUO.*

H9

PONSSE H9




PONSSE H9

CABEÇOTE GRANDE. TRABALHO ÁRDUO.

Potência elevada, estrutura confiável e controle preciso, tudo no mesmo pacote. O PONSSE H9 é um cabeçote de processamento que se adapta perfeitamente ao corte e ao processamento da madeira na colheita multi-stemming. Podemos chamar o H9 como o verdadeiro cabeçote multifuncional. Suas facas desganhadoras e os rolos de alimentação trabalham juntos em perfeita harmonia. Rápido, eficiente, e, o mais importante, produtivo.

UMA ÚNICA ÁRVORE



100mm



400mm




800mm

MAIS DE UMA ÁRVORE



3x50mm



3x180mm



Um cabeçote harvester deste tamanho nunca foi tão versátil. O H9 é um cabeçote de processamento, mas se adequa perfeitamente ao abate das árvores. Essas características não são evidentes, mas o PONSSE H9 não se destaca pelo tradicionalismo, e sim por um processamento da madeira sem precedentes.

#9 RAZÕES

#1 Design exclusivo que proporciona alto desempenho e produtividade.

#2 Serra topo como item opcional configurável.

#3 Tilt: seguro, rápido e suave.

#4 A nova geometria dos rolos de alimentação favorece a boa aderência, mesmo com troncos grandes ou no multi-stemming.

#5 Desgalhamento eficaz de árvores grandes, inclusive no multi-stemming.

#6 Traçamento com potente motor de serra 60cc e automação de precisão que facilitam o trabalho.

#7 Sete diferenciais: compacto, leve, grande abertura, facas alongadas, quatro rolos de alimentação, robusto motor de serra e versátil - aplicável para abate e/ou processamento.

#8 Medição de comprimento precisa por meio de sensores no mesmo nível dos rolos de alimentação.

#9 Flexível devido à personalização disponível para atender às diversas necessidades operacionais.

H9



| DIMENSÕES | H9 | H9 SERRA TOPO |
|-----------------------------------|---|---------------|
| Peso (dependendo do equipamento): | a partir de 2 150 kg <small>sem rotator</small> | 2 380 kg |
| Comprimento: | 1 760 mm | 1 990 mm |
| Largura: | 1 910 mm | 1 910 mm |
| Altura sem rotator: | 2 100 mm | 2 290 mm |
| Pressão de operação: | 31 MPa | 31 MPa |

| UNIDADE DA SERRA | SERRA PRINCIPAL | SERRA TOPO |
|-----------------------|--------------------------|------------|
| Hydraulic chainsaw: | Hultdins Super cut SC300 | |
| Motor de serra: | 60 cc | 19 cc |
| Comprimento do sabre: | 1 143 mm | 750 mm |
| Diâmetro de corte: | 950 | 600 mm |
| Corrente: | 3/4" | 0.404" |

| UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO | |
|----------------------------|--------------------------|
| Sistema de alimentação: | 4 rolos |
| Motor de alimentação: | 820/620 cc ou 680/520 cc |
| Força de alimentação: | 39 kN ou 32,5 kN |
| Velocidade de alimentação: | 4,7 m/s ou 5,7 m/s |

| UNIDADE DE DESGALHAMENTO | |
|--|-----------------------------------|
| Número de facas: | 1 ajustável + 2-3 móveis + 1 fixa |
| Abertura máxima das facas dianteiras: | 900 mm |
| Abertura máxima das facas traseiras: | 930 mm |
| As facas desganhadoras e os rolos alimentadores são controlados separadamente. | |

ITENS OPCIONAIS

Além do equipamento padrão versátil, PONSSE H9 conta com uma série de itens opcionais. Consulte o seu distribuidor ou subsidiária PONSSE mais próxima para obter mais informações sobre os itens padrões e opcionais.

Detalhes técnicos e especificações podem variar em diferentes instalações, como escavadeiras, máquina-base ou harvesters Ponsse.

Ponsse Plc
 Ponssentie 22
 FI-74200 Vieremä
 FINLAND
 Tel. +358 20 768 800
 www.ponsse.com

Ponsse Latin America Ltda
 R. Joaquim Nabuco
 115 - Vila Nancy
 Mogi das Cruzes - SP
 BRASIL
 CEP 08735-120
 Tel. +55 11 4795 4600



PONSSE

A logger's best friend
www.ponsse.com