

**TIMBER**

**RISUTEC**



**SANY**



SISTEMA DE ADUBAÇÃO DE BASE

VIVIERO COM IRRIGAÇÃO E ELEVADOR HIDRÁULICO

SISTEMA DE GEORREFERENCIAMENTO

SISTEMA DE APLICAÇÃO DE HERBICIDA

CAPACIDADE DO CABEÇOTE DE 240 MUDAS

CARRO FLORESTAL MAIS ALTO E ROBUSTO

FERRAMENTAS INTERCAMBIÁVEIS

TRABALHOS EM ÁREAS DECLIVOSAS | SUBSOLAGEM  
ADUBAÇÃO DE BASE | PLANTIO | IRRIGAÇÃO | APLICAÇÃO DE HERBICIDA

# PLANTADEIRA RISUTEC SKB240

ESCAVADEIRA FLORESTAL SY215F

[www.grupotimber.com.br](http://www.grupotimber.com.br)

PLANTADEIRA

# RISUTEC SKB240

ESCAVADEIRA FLORESTAL SY215F

## Dimensões & Especificações

RISUTEC



SANY

### DIMENSÕES GERAIS DA SY215F (mm) P A D R Ã O

COMPRIMENTO DE TRANSPORTE	15100
LARGURA DE TRANSPORTE	3190
ALTURA DE TRANSPORTE	4100
LARG. DA ESTRUTURA SUPERIOR(COM SIDE WALK)	3190
ALTURA DA CABINE	3270
LARGURA DA SAPATAS(PADRÃO)	600
BITOLA	2600
VÃO LIVRE MÍNIMO	705
DIST. DO CENTRO DE GIRO À EXTREM. TRASEIRA	4010
COMPR. DA ESTEIRA EM CONTATO COM O SOLO	3650
COMPRIMENTO DA ESTEIRA	4450
COMPRIMENTO DA LANÇA	5700
COMPRIMENTO DO BRAÇO(PADRÃO)	2925

### PARÂMETROS TÉCNICOS DO CONJUNTO P A D R Ã O

PESO OPERACIONAL	Tanque de irrigação cheio: <b>28.000 kg</b> Tanque de irrigação vazio: <b>25.000 kg</b>
MODELO DO MOTOR	<b>ISUZU 4HK1, 4 Cilindros</b>
POTÊNCIA MÁXIMA(BRUTA)	<b>178 hp</b>
TORQUE MÁX. DO MOTOR	<b>755 Nm/1500 rpm</b>
CILINDRADA DO MOTOR	<b>5,1 L</b>
VAZÃO DA BOMBA PRINCIPAL	<b>2x220 L/min</b>
VELOCIDADE DE GIRO	<b>11 rpm</b>
VELOCIDADE DE DESLOCAMENTO	<b>3.3/5.4 km/h</b>
FORÇA DE TRAÇÃO	<b>282 kN</b>
FORÇA DE MÁX. DE FECHAMENTO DO BRAÇO(ISO)	<b>103 kN</b>
NÚMERO DE ROLETES SUPERIORES	<b>2</b>
NÚMERO DE ROLETES INFERIORES	<b>9</b>
CAPAC. DO TANQUE DE COMBUTÍVEL	<b>340 L</b>
CAPAC. DO TANQUE HIDRÁULICO	<b>230 L</b>
CAPAC. DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO	<b>27,6 L</b>
CAPAC. DO ÓLEO DO MOTOR	<b>27 L</b>
PRESSÃO NO SOLO(SAPATAS COM 31,5"/800mm)	<b>36.3 kPa</b>
CAPAC. DO TANQUE DE IRRIGAÇÃO	<b>3500 L</b>
CAPAC. MÁX. DO VIVEIRO	<b>15 caixas</b>

### IMPLEMENTOS DE PREPARO DE SOLO DO CABEÇOTE RISUTEC P A D R Ã O

CAÇAMBA EM U	<b>650 mm</b>
RIPPER	<b>Até 800 mm</b>
ESCARIFADOR DE GARFO	<b>500 mm</b>

### CABEÇOTE RISUTEC SKB-240 P A D R Ã O

PESO	<b>1.700 kg</b>
PRESSÃO HIDRÁULICA MÍN.	<b>160 bar</b>
FLUXO HIDRÁULICO MÍN.	<b>160 L/min</b>
CAPACIDADE DO CASSETE	<b>240 mudas</b>
DIMENSÕES GERAIS (ALTURA x LARGURA x COMPRIMENTO)	<b>1570x1900x2500 mm</b>
CAPACIDADE DE ADUBO	<b>150 kg</b>

### CABEÇOTE RISUTEC-SKB240



\*A Timber reserva o direito de realizar melhorias no projeto, que podem ocasionar alterações pontuais nas medidas do equipamento.

**TIMBER**

[www.grupotimber.com.br](http://www.grupotimber.com.br)

CURITIBA/PR (41) 3317-1414 | LAGES/SC (49) 3227-1414 | GUAÍBA/RS (51) 3491-8191 |  
TRÊS LAGOAS/MS (67) 2026-0103 | PELOTAS/RS | CURVELO/MG | PALHOÇA/SC  
[contato@grupotimber.com.br](mailto:contato@grupotimber.com.br)